

Preliminary
information

Webasto
Feel the Drive

Webasto Unite

vč. Webasto ChargeConnect



Zobrazení produktu se může lišit od originálu.

Webasto Unite se může pochlubit následujícími funkcemi:

- Nastavitelný nabíjecí výkon až 22 kW
- Digitální správa a dálkové ovládání pomocí Webasto ChargeConnect (aplikace + portál)
- Vždy online díky přenosu dat od Webasto ChargeConnect
- Autentizace pomocí RFID nebo pomocí aplikace Webasto ChargeConnect
- (EMS) Energy management systém
- Integrované Dynamické řízení nabíjení (Load management)
- Integrovaný MID elektroměr
- Zásuvka pro nabíjecí kabel zvyšuje flexibilitu
- Integrovaný proudový chránič
- Robustní, vysoce kvalitní
- Připravuje se Eichrecht-konformní verze (k dispozici cca. v druhém pololetí 2022)

Technická specifikace:

	Webasto Unite
Jmenovitý proud (A)	10, 13, 16, 20, 25, 30, 32 (konfigurovatelné pomocí dip-switch) nebo po 1A (přes integrované WebUI nebo App)
Síťové napětí (V AC)	230 / 400 (Evropa)
Síťové formuláře	TN / TT / IT (1- a 3-fázový)
Rozměry (Š × V × H) (mm)	460 x 315 x 135
Váha (kg)	5
IP- třída ochrany zařízení	IP54
Ochrana proti mechanickému nárazu	IK10
Typ připojení pro nabíjecí kabel	Zásuvka pro nabíjecí kabel typu 2 (včetně zástrčky pro verzi MID)
Místní load management	Možnost řízení LM (Master/Slave) Local dynamic (Stand Alone)
Komunikační protokoly	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 (ready), Modbus RTU, Modbus TCP
Hardwarová rozhraní	Ethernet, RS485, Wi-Fi & Wi-Fi Hotspot Dálkový přístup pro provozovatele sítě

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.
odštěpný závod
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
Czech Republic
info.cz@webasto.com

charging.webasto.com/cs-cz/